




APONI

уличный настенный светильник, светодиодный, 3000 К, антрацитовый, IP65

В настенном алюминиевом светильнике APONI встроенный светодиод окружен опаловым рассеивателем из поликарбоната. Светильник имеет степень защиты IP55 и может использоваться вне помещений. Благодаря встроенному генератору постоянного тока с возможностью регулировки яркости светодиодов светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Серия APONI также включает дополнительные напольные светильники, поэтому является универсальной в применении.



Технические характеристики

Тов. №	1000681
IP Code	IP 65
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	6.3 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	520 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

916573	
--------	---

Аксессуары

1002853	Набор разделителей для уличных накладных светильников для подсветки стен
---------	--

Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный
Высота	37 cm
Глубина	14 cm
Диаметр	7.2 cm
Вес нетто	0.905 kg
вес брутто	1.28 kg