Lampadaire Outdoor APONI 90

LED, 3000 K, anthracite, IP65

La surface lumineuse PC opale du lampadaire APONI 90 en aluminium est fermée par un couvercle en aluminium. Indice de protection IP55, donc indiqué pour l'extérieur. Pour faciliter le montage, une boîte de jonction est disponible en option. Le raccordement électrique de la lampe disponible en deux tailles se fait directement au réseau 230 V, vu qu'un driver à courant constant LED dimmable est incorporé. La série APONI comporte également des appliques et est donc utilisable de manière universelle.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000682
Code IP	IP 65
Montage	Apparent
Infos de montage	Sol
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	6.3 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	520 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct-indirect

Source Lumineuse

916573	E

Accessoires

228730	BOÎTIER DE CONNEXI-ON , 3 pôles, IP68

Hauteur	90 cm
Diamètre	7.2 cm
Poids net	1.599 kg
Poids brut	2.363 kg
BIG WHITE, page	666