




APONI 90

pullert, LED, 3000 K, antrasitt, IP65

APONI 90 veggarmatur er laget av aluminium. Den opalhvide lysflaten i PC toppes av en halvkuleformet hette av aluminium. Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs bruk. En koblingsboks til enkel montering finnes som ekstrautstyr. armaturet finnes i to ulike størrelser. Den har en integrert LED-konstantstrømdriver som kan dimmes, og kan dermed kobles til 230 V nettspenning. APONI-serien omfatter også veggarmatur og er egnet til bruk overalt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000682
EL nummer	3229133
IP-kode	IP 65
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6.3 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeffekt (SVM)	0.03
Lysytelse	520 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h

Lyskilde

916573	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

228730	KOBLINGSBOKS , 3-polel, IP68
--------	------------------------------

Lysåpning	direkte-indirekte
Høyde	90 cm
Diameter	7.2 cm
Nettvekt	1.599 kg
Bruttovekt	2.363 kg
BIG WHITE side	666