APONI 120

Luminaria de pared para exterior, LED, 3000K, antracita, IP65

La luminaria de pared fabricada en aluminio APONI 120 dispone de una superficie luminosa de PC opalina, cubierta por una tapa de aluminio. Gracias al grado de protección IP55, es apta para exterior. De forma opcional se puede adquirir una caja de conexión para un montaje fácil. Gracias al controlador de corriente constante LED, la conexión eléctrica de la luminaria disponible en dos tamaños se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V. La serie APONI incluye además luminarias de pared y por tanto es de aplicación universal.



Datos técnicos

Art. N.º	1000683
Código IP	IP 65
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	6.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	520 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directo - indirecto

Fuente de luz

916573	E

Accesorios

228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68

Altura	120 cm
Diámetro	7.2 cm
Peso neto	1.991 kg
Peso bruto	2.818 kg
Página BIG WHITE	558