




APONI 120

lampada da terra, Outdoor LED, antracite, 3000K, IP65

Nella lampada da terra in alluminio APONI 120, la superficie opalescente PC è chiusa da un tappo in alluminio. La lampada è adatta anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Per semplificarne il montaggio, come optional è disponibile una scatola di collegamento. La lampada, disponibile in due formati, si allaccia direttamente all'alimentazione elettrica da 230V, in quanto è dotata di driver LED a corrente costante dimmerabile. La serie APO-NI comprende anche lampade da parete, per un impiego davvero universale.



DATI TECNICI

Articolo	1000683
Codice IP	IP 65
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Pavimento
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	6.3 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	520 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	antracite
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto-indiretto

Sorgente Luminosa

916573	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accessori

228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO , 3 poli, IP68
--------	----------------------------------------

Altezza	120 cm
Diametro	7.2 cm
Peso netto	1.991 kg
Peso lordo	2.818 kg
BIG WHITE pagina	666