




APONI 120

outdoor staanlamp, LED, antraciet, 3000K, IP65

Het opalen PC lichtvlak van de aluminium staanlamp APO-NI 120 wordt afgesloten met een aluminium kap. Dankzij beschermklasse IP55 is ze geschikt voor gebruik buiten. Voor een eenvoudige montage is een verbindingsdoos als optie verkrijgbaar. De lamp, die in twee maten verkrijgbaar is, wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning, omdat hij met een dimbare LED driver met constante stroom is uitgerust. De APONI reeks bevat verder nog wandarmaturen en is dus universeel inzetbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000683
IP-code	IP 65
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	grond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	6.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	520 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct-indirect

Lichtbron

916573	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Toebehoren

228730	VERBINDINGSDOOS , 3-polig, IP68
--------	------------------------------------

Hoogte	120 cm
Diameter	7.2 cm
Nettogewicht	1.991 kg
Brutogewicht	2.818 kg
BIG WHITE pagina	666