




APONI 120

lampa stojąca outdoor, LED, antracyt, 3000K, IP65

W przypadku aluminiowej lampy podłogowej APONI 120 powierzchnia świetlna z mlecznego poliwęglanu jest zakończona aluminiową nasadką. Dzięki stopniowi ochrony IP55 nadaje się do użytku na zewnątrz. Opcjonalnie dostępna jest skrzynka przyłączeniowa dla ułatwienia montażu. Dostępna w dwóch rozmiarach lampę podłącza się do napięcia sieciowego 230 V, ponieważ ma ona wbudowany ściemniany zasilacz prądu stałego LED. Seria APONI obejmuje także lampy ścienne, dzięki czemu ma uniwersalne zastosowanie.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1000683
Kod IP	IP 65
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	6.3 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Poziom prądu rozruchowego	10 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.03
Strumień świetlny	520 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h
Emisja światła	Bezpośredni - pośredni

Źródła światła

916573	
--------	---

Akcesoria

228730	SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
--------	--

Wysokość	120 cm
średnica	7.2 cm
Waga netto	1.991 kg
Waga brutto	2.818 kg
Strona BIG WHITE	666