




APONI 120

уличный напольный светильник, светодиодный, 3000 К, антрацитовый, IP65

В напольном алюминиевом светильнике APONI 120 опаловый рассеиватель из поликарбоната накрыт алюминиевой крышкой. Светильник имеет степень защиты IP55 и может использоваться вне помещений. Для повышения удобства монтажа дополнительно доступна соединительная коробка. Благодаря встроенному генератору постоянного тока с возможностью регулировки яркости светодиодов светильник, доступный в двух размерах, можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Серия APONI также включает дополнительные настенные светильники, поэтому является универсальной в применении.



Технические характеристики

Тов. №	1000683
IP Code	IP 65
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	6.3 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	520 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

916573	
--------	---

Аксессуары

228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
--------	---

Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный
Высота	120 cm
Диаметр	7.2 cm
Вес нетто	1.991 kg
вес брутто	2.818 kg
BIG WHITE Seite	666