




APONI 120

zunanja samostoječa svetilka, LED, 3000K, antracitna, IP65

Samostoječa svetilka APONI 120 iz aluminija ima opalno svetilno površino iz polikarbonata in zaključno kapo iz aluminija. Spada v zaščitni razred IP55, zato je primerna za zunanjo uporabo. Za lažjo montažo je dodatno na voljo povezovalna škatla. Svetilka, ki je na voljo v dveh velikostih, deluje na omrežju z napetostjo 230 V, saj ima LED gonilnik s konstantnim tokom za zatemnitev. Linija APONI vključuje tudi stenske svetilke, zato je mogoče svetilke iz te linije uporabiti povsod.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000683
IP koda	IP 65
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	6.3 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	40 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.03
Lumini	520 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno-posredno

Svetlobnega Vira

916573	
--------	---

Dodatki

228730	POVEZOVALNA ŠKAT-LA , 3-polna, IP68
--------	-------------------------------------

Višina	120 cm
Premer	7.2 cm
Neto teža	1.991 kg
Bruto teža	2.818 kg
BIG WHITE Stran	666