




Q-LINE®

LED Indoor Deckenaufbauleuchte, 1 m, BAP, weiß, 3000 K

Die Q-LINE Deckenleuchte ist wahlweise ausgestattet mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse. Zusätzlich stehen neutralweiße oder warmweiße LED sowie unterschiedliche Abmessungen zur Verfügung. Durch eine hohe Leuchtdichte und einem UGR Wert kleiner 10 sind die Q-Line Leuchten Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Aufgrund des TRIAC dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000685
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	900 mA
Schutzklasse	I
Wattage	46 W
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Lumen	2100 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	30 °
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	10
Lebensdauer	25000 h
Länge	100 cm
Breite	6 cm
Höhe	6 cm
Nettogewicht	2.286 kg

Lichtquelle

916433		Bruttogewicht	2.728 kg
		BIG WHITE Seite	215