




Q-LINE CL

plafonnier apparent LED indoor, 1 m, BAP, blanc, 3000 K

Le plafonnier Q-LINE est disponible au choix avec un boîtier blanc, noir ou gris argenté. De plus, des LED blanc neutre ou blanc chaud ainsi que différentes dimensions sont disponibles. Grâce à une luminance élevée et à une valeur UGR inférieure à 10, les luminaires Q-Line conviennent pour des postes de travail informatisés. En raison du driver TRIAC dimmable intégré, le luminaire peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1000685
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	900 mA
Indice de protection	I
Wattage	46 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	2100 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	30 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	10
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	axisymétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	100 cm
Largeur	6 cm

Source Lumineuse

916433	
--------	---

Hauteur	6 cm
Poids net	2.286 kg
Poids brut	2.728 kg
BIG WHITE, page	215