




## Q-LINE CL

LED indoor plafondarmatuur, 1 m, BAP, zwart, 3000K

Het Q-LINE plafondarmatuur is naar keuze uitgerust met een witte, zwarte of zilvergrijze lampbehuizing. Bijkomend zijn een neutraal witte of warm witte LED en verschillende afmetingen verkrijgbaar. Door de hoge luminantie en een UGR-waarde van minder dan 10 zijn de Q-Line armaturen geschikt voor beeldschermwerkplekken. Dankzij de TRIAC dimbare LED driver kan het armatuur rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000686
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	900 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	46 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 $\mu$ s
Stroboscopisch effect (SVM)	0.16
Lumen	2100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR $\leq$	10
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

## Lichtbron

916433	
--------	---

<b>Lichtsterkteverdeling</b>	assymmetrisch
<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Lengte</b>	100 cm
<b>Breedte</b>	6 cm
<b>Hoogte</b>	6 cm
<b>Nettogewicht</b>	2.266 kg
<b>Brutogewicht</b>	2.7 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	253