




## Q-LINE CL

LED notranja stropna nadgradna svetilka, 1m, BAP, srebrna, 3000K

Q-LINE stropna svetilka je po izbiri opremljena z belim, črnim ali srebrno sivim ohišjem svetilke. Dodatno so na voljo nevtralnno ali toplo bele LED žarnice in različne velikosti. Z visoko svetilnostjo in vrednostjo UGR manjšo od 10 so svetilke Q-Line primerne za delovna mesta z zaslonom. Zaradi zatemnilnega LED gonilnika TRIAC je svetilka primerna za neposredne priklp na omrežje 230 V.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000687
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	46 W
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	40 $\mu$ s
Stroboskopski učinek (SVM)	0.16
Lumini	2100 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	30 °
Barva	siva
CRI	90
UGR $\leq$	10
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h

## Svetlobnega Vira

916433	
--------	---

<b>Razporeditev svetilnosti</b>	asimetrično
<b>Svetenje</b>	neposredno
<b>Dolžina</b>	100 cm
<b>Širina</b>	6 cm
<b>Višina</b>	6 cm
<b>Neto teža</b>	2.149 kg
<b>Bruto teža</b>	2.655 kg