




Q-LINE CL

lampada a plafone LED per interni, 1 m, BAP, nera, 4000K

La lampada a plafone Q-LINE è disponibile a scelta con alloggiamento nei colori bianco, nero o grigio argento. È inoltre disponibile con LED bianco neutro o bianco caldo, nonché in diverse misure. Grazie all'elevata densità di elementi luminosi e a un valore UGR minore di 10, le lampade Q-Line sono adatte a postazioni di lavoro davanti al monitor. Grazie al driver LED TRIAC integrato, la lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230 Volt.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo | 1000689 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 900 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 46 W |
| Livello di corrente di spunto | 30 A |
| Durata della corrente di spunto | 40 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.16 |
| Lumen | 2300 lm |
| Temperatura colore | 4000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 30 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 10 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 25000 h |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916460 |  |
|--------|---|

| | |
|--|-------------------------------|
| Distribuzione dell'intensità luminosa | simmetrico rispetto agli assi |
| Emissione | diretto |
| Lunghezza | 100 cm |
| Larghezza | 6 cm |
| Altezza | 6 cm |
| Peso netto | 2.25 kg |
| Peso lordo | 2.728 kg |
| BIG WHITE pagina | 264 |