




Q-LINE®

plafonnier intérieur, 2m, gris argent, LED, 85W, 3000K, variable Triac


Le plafonnier Q-LINE est disponible au choix avec boîtier blanc, noir ou gris argent. Également disponible avec LED blanc neutre ou blanc chaud et en plusieurs dimensions. Avec une luminance élevée et un indice UGR inférieur à 10, les luminaires Q-LINE peuvent être utilisés sur un poste de travail. Grâce à l'alimentation LED variable TRIAC, le luminaire peut être raccordé directement à la tension secteur 230 Volt.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1000693
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	900mA
Longueur	200 cm
Largeur	6 cm
Hauteur	6 cm
Poids net	4.13 kg
Poids brut	4.935 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Puissance en watts	93 W
Lumen	4200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	30 °
Coloris	gris
IRC	90

Source Lumineuse

916433		UGR \leq	10
		Données LXXBXX	L70B50