




Q-LINE CL

LED notranja stropna nadgradna svetilka, 2m, BAP, srebrna, 3000K

Q-LINE stropna svetilka je po izbiri opremljena z belim, črnim ali srebrno sivim ohišjem svetilke. Dodatno so na voljo nevtralnno ali toplo bele LED žarnice in različne velikosti. Z visoko svetilnostjo in vrednostjo UGR manjšo od 10 so svetilke Q-Line primerne za delovna mesta z zaslonom. Zaradi zatemnilnega LED gonilnika TRIAC je svetilka primerna za neposredne priklp na omrežje 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000693
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	93 W
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	40 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.08
Lumini	4200 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	30 °
Barva	siva
CRI	90
UGR ≤	10
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h

Svetlobnega Vira

916433	
--------	---

Razporeditev svetilnosti	asimetrično
Svetenje	neposredno
Dolžina	200 cm
Širina	6 cm
Višina	6 cm
Neto teža	4.13 kg
Bruto teža	4.935 kg