




## Q-LINE®

plafonnier intérieur, 2m, blanc, LED, 85W, 4000K, variable Triac

Le plafonnier Q-LINE est disponible au choix avec boîtier blanc, noir ou gris argent. Également disponible avec LED blanc neutre ou blanc chaud et en plusieurs dimensions. Avec une luminance élevée et un indice UGR inférieur à 10, les luminaires Q-LINE peuvent être utilisés sur un poste de travail. Grâce à l'alimentation LED variable TRIAC, le luminaire peut être raccordé directement à la tension secteur 230 Volt.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Réf.                                     | 1000694                   |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                         |
| Code IP                                  | IP20                      |
| Montage                                  | En saillie                |
| Détails de montage                       | Plafond                   |
| Variable                                 | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz         |
| Courant / tension secondaire             | 900 mA                    |
| Classe de protection                     | I                         |
| Puissance en watts                       | 93 W                      |
| Hauteur du courant d'appel               | 30 A                      |
| Durée du courant d'appel                 | 40 µs                     |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0.08                      |
| Lumen                                    | 4600 lm                   |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin               |
| Angle de rayonnement                     | 30 °                      |
| Coloris                                  | blanc                     |
| IRC                                      | 90                        |
| UGR ≤                                    | 10                        |
| Données LXXBXX                           | L70B50                    |
| Durée de vie                             | 25000 h                   |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |                                             |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 916460 |  | <b>Répartition de l'intensité lumineuse</b> | asymétrique |
|        |                                                                                   | <b>Sortie lumineuse</b>                     | direct      |
|        |                                                                                   | <b>Longueur</b>                             | 200 cm      |
|        |                                                                                   | <b>Largeur</b>                              | 6 cm        |
|        |                                                                                   | <b>Hauteur</b>                              | 6 cm        |
|        |                                                                                   | <b>Poids net</b>                            | 4.135 kg    |
|        |                                                                                   | <b>Poids brut</b>                           | 4.93 kg     |
|        |                                                                                   | <b>Page du BIG WHITE</b>                    | 253         |