




## Q-LINE CL

Luminaria de superficie de techo para interior LED, 2m, BAP, negro, 4000K

La luminaria de techo Q-LINE se puede equipar de forma opcional con una carcasa de color blanco, negro o gris plateado. También hay disponibles LEDs blancos neutros o blancos cálidos y diferentes tamaños. Debido a su alta densidad lumínica y a su valor UGR de 10, las luminarias Q-Line son adecuadas para puestos de trabajo con ordenador. Gracias al controlador LED regulable TRIAC, la luminaria puede conectarse directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



## Datos técnicos

|  |                      |
|--|----------------------|
| Art. N.º                                 | 1000695              |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                    |
| Código IP                                | IP 20                |
| Montaje                                  | Superficie           |
| Detalles de montaje                      | Techo                |
| Dimerizable                              | Sí                   |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase final  |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60Hz    |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 900 mA               |
| Clase de protección                      | I                    |
| Nivel de corriente de entrada            | 30 A                 |
| Duración de la corriente de entrada      | 40 µs                |
| Efecto estroboscópico (SVM)              | 0.08                 |
| Flujo luminoso                           | 4600 lm              |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin          |
| Semiángulo de dispersión                 | 30 °                 |
| Color                                    | negro                |
| IRC                                      | 90                   |
| UGR ≤                                    | 10                   |
| Datos LXXBXX                             | L70B50               |
| Vida útil                                | 25000 h              |
| Distribución de la intensidad luminosa   | Axialmente simétrica |

## Fuente de luz

|        |   |
|--------|---|
| 916460 |  |
|--------|---|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Salida de la luz | Directa  |
| Longitud         | 200 cm   |
| Anchura          | 6 cm     |
| Altura           | 6 cm     |
| Peso neto        | 4.182 kg |
| Peso bruto       | 4.968 kg |
| Página BIG WHITE | 265      |