




Q-LINE CL

luminária de montagem de superfície no teto LED indoor, 2m, BAP, preto, 4000K

A luminária de teto Q-LINE está opcionalmente disponível com a caixa de iluminação em branco, preto ou cinzento prateado. Além disso, estão disponíveis LEDs em branco neutro ou branco quente e em diferentes dimensões. Devido a uma luminância elevada e um valor UGR inferior a 10, a estação de trabalho VDU das luminárias Q-Line é adequada. Devido à unidade de alimentação LED TRIAC regulável, a luminária está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º | 1000695 |
| Número de diferentes saídas de luz | 1 |
| IP Code | IP 20 |
| Montagem | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem | Teto |
| Regulável | Sim |
| Tecnologia de regulação | Ângulos de fases |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 900 mA |
| Classe de proteção | I |
| Nível de corrente de irrupção | 30 A |
| Duração da corrente de irrupção | 40 µs |
| Efeito estroboscópico (SVM) | 0.08 |
| Lúmen | 4600 lm |
| Temperatura de cor da luz | 4000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 30 ° |
| Cor | preto |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 10 |
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 25000 h |
| Distribuição da intensidade luminosa | axialmente simétrico |

Fonte de luz

| | |
|--------|---|
| 916460 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|----------|
| Saída de luz | direto |
| Comprimento | 200 cm |
| Largura | 6 cm |
| Altura | 6 cm |
| Peso líquido | 4.182 kg |
| Peso bruto | 4.968 kg |
| Página BIG WHITE | 265 |