




Q-LINE CL

plafonnier apparent LED indoor, 2 m, BAP, argenté, 4000 K

Le plafonnier Q-LINE est disponible au choix avec un boîtier blanc, noir ou gris argenté. De plus, des LED blanc neutre ou blanc chaud ainsi que différentes dimensions sont disponibles. Grâce à une luminance élevée et à une valeur UGR inférieure à 10, les luminaires Q-Line conviennent pour des postes de travail informatisés. En raison du driver TRIAC dimmable intégré, le luminaire peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| N° art. | 1000696 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 900 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 93 W |
| Hauteur du courant d'appel | 30 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.08 |
| Lumen | 4600 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 30 ° |
| Coloris | gris |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 10 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 25000 h |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916460 |  |
|--------|---|

| | |
|---|---------------|
| Répartition de l'intensité lumineuse | axisymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |
| Longueur | 200 cm |
| Largeur | 6 cm |
| Hauteur | 6 cm |
| Poids net | 4.277 kg |
| Poids brut | 5.075 kg |