




Q-LINE®

plafonnier intérieur, 2m, gris argent, LED, 85W, 4000K, variable Triac

Le plafonnier Q-LINE est disponible au choix avec boîtier blanc, noir ou gris argent. Également disponible avec LED blanc neutre ou blanc chaud et en plusieurs dimensions. Avec une luminance élevée et un indice UGR inférieur à 10, les luminaires Q-LINE peuvent être utilisés sur un poste de travail. Grâce à l'alimentation LED variable TRIAC, le luminaire peut être raccordé directement à la tension secteur 230 Volt.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000696
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	900 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	93 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.08
Lumen	4600 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	30 °
Coloris	gris
IRC	90
UGR ≤	10
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h

Source Lumineuse

916460	
--------	---

Répartition de l'intensité lumineuse	asymétrique
Sortie lumineuse	direct
Longueur	200 cm
Largeur	6 cm
Hauteur	6 cm
Poids net	4.277 kg
Poids brut	5.075 kg