




KALU

Luminaria de pared y techo, QPAR111, dos luces, negro, máx. 75W

El diseño básico purista de la luminaria de techo KALU garantiza la orientación libre del cabezal, equipado con halógenos o con bombillas LED QPAR111 según las preferencias. La regulabilidad de la luminaria le ofrece más posibilidades de uso. Disponible en varias gamas de color, la luminaria de techo KALU se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1000703
Bombilla	QPAR111
Número de casquillos	2
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	75 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Longitud	30 cm
Anchura	9 cm
Altura	18 cm
Peso neto	0.907 kg
Peso bruto	1.225 kg
Página BIG WHITE	304

Bombilla recomendada

1005274	QPAR111 GU10 , bombilla led transparente 8 - W 2700 K CRI90 38°
1005297	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K IRC90 55° dimerizable
1005298	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K IRC90 55° dimerizable
1005299	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K IRC90 55° dimerizable