




KALU

vegg- og takarmatur, QPAR111, 2x spot, sort, maks. 75 W

KALU takarmatur har et rent formspråk som gjør det enkelt å stille inn armaturhodene individuelt. Du kan velge mellom halogenlyskilde eller passende LED QPAR111 lyskilde. armaturet kan dimmes, og dette gir ytterligere bruksmuligheter. KALU takarmatur finnes i flere fargeversjoner. Den leveres klar til bruk og kan kobles direkte til det elektriske anlegget (230 V).



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1000703 |
| EL nummer | 3225271 |
| Sokkel | GU10 |
| Lyskilde | QPAR111 |
| Antall lyskilder | 2 |
| Lyskilder inkludert | Nei |
| Svingområde | 90 ° |
| Horisontalt dreieområde | 350 ° |
| Drei- og svingbar | Roterbar og svingbar |
| IP-kode | IP 20 |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak,Vegg |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 75 W |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Farge | svart |
| Lysåpning | direkte |
| Lengde | 30 cm |
| Bredde | 9 cm |
| Høyde | 18 cm |
| Nettvekt | 0.907 kg |

| | |
|----------------|----------|
| Bruttovekt | 1.225 kg |
| BIG WHITE side | 405 |

Tilbehør

| | |
|---------|--|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , LED-lyskilde klar 8 W 2700 K CRI90 38 ° |
| 1005298 | LED-lyskilde , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K CRI90 55° dimbar |
| 1005297 | LED-lyskilde , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K CRI90 55° dimbar |
| 1005299 | LED-lyskilde , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K CRI90 55° dimbar |