




KALU

lampa ścienna i sufitowa, QPAR111, dwupunktowa, kolor czarny, maks. 75W

Purystyczna podstawowa konstrukcja lampy sufitowej KALU gwarantuje całkowicie dowolne ustawienie głowicy lampy, którą można wyposażyć w żarówkę halogenową lub odpowiednią żarówkę LED QPAR111. Możliwość ściemnienia lampy otwiera dodatkowe zastosowania. Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych lampa sufitowa KALU jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1000703
Oprawa	GU10
Źródło światła	QPAR111
Liczba opraw	2
Dołączony iluminator	Nie
Zakres przechyłu	90 °
Zakres obrotu w poziomie	350 °
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	75 W
Temperatura otoczenia	40 °C
Kolor	czarny
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	30 cm
Szerokość	9 cm
Wysokość	18 cm
Waga netto	0.907 kg
Waga brutto	1.225 kg

Zalecane źródło światła

1005274	QPAR111 GU10 , źródło światła LED transparentne 8 W 2700 K CRI90 38°
1005298	Źródło światła LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K CRI90 55° , ściemnialne
1005297	Źródło światła LED , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K CRI90 55° , ściemnialne
1005299	Źródło światła LED , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K CRI90 55° , ściemnialne