




## KALU

Luminaria de pared y techo, QPAR111, tres luces, negro, máx. 75W

El diseño básico purista de la luminaria de techo KALU garantiza la orientación libre del cabezal, equipado con halógenos o con bombillas LED QPAR111 según las preferencias. La regulabilidad de la luminaria le ofrece más posibilidades de uso. Disponible en varias gamas de color, la luminaria de techo KALU se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Art. N.º                    | 1000704                |
| Bombilla                    | QPAR111                |
| Número de casquillos        | 3                      |
| Bombilla(s) incluida(s)     | No                     |
| Alcance de giro             | 90 °                   |
| Alcance de giro vertical    | 350 °                  |
| Giratoria u orientable      | Giratoria y orientable |
| Código IP                   | IP 20                  |
| Montaje                     | Superficie             |
| Detalles de montaje         | Techo,Pared            |
| Voltaje nominal primario    | 220-240V ~50/60Hz      |
| Clase de protección         | I                      |
| Potencia                    | 75 W                   |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C                  |
| Color                       | negro                  |
| Salida de la luz            | Directa                |
| Longitud                    | 45 cm                  |
| Anchura                     | 9 cm                   |
| Altura                      | 18 cm                  |
| Peso neto                   | 1.324 kg               |
| Peso bruto                  | 1.734 kg               |
| Página BIG WHITE            | 304                    |

## Bombilla recomendada

|         |   |
|---------|---|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , bombilla led transparente 8 - W 2700 K CRI90 38°   |
| 1005297 | Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K IRC90 55° dimerizable |
| 1005298 | Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K IRC90 55° dimerizable |
| 1005299 | Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K IRC90 55° dimerizable |