LIGHT EYE 150

Proyector para barra conductora trifásica de alta tensión, QPAR111, negro/cromo, máx. 75W, incl. adaptador trifásico

LIGHT EYE 150, proyector giratorio y orientable de alta tensión con adaptador adecuado para el sistema de barras conductoras trifásicas de alta tensión. Gracias al casquillo GU10 integrado, la luminaria esférica fabricada en acero es compatible con bombillas halógenas y bombillas LED con un diámetro de 11,1 cm.



Datos técnicos

Art. N.º	1000707
Bombilla	QPAR111
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Carril techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	75 W
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Altura	12 cm
Diámetro	15 cm
Peso neto	0.635 kg
Peso bruto	0.971 kg
Página BIG WHITE	446

Bombilla recomendada

1005274	QPAR111 GU10 , bombilla led transparente 8 - W 2700 K CRI90 38°
1005279	QPAR111 GU10 , bombilla led plata 12,5 W 3000 K CRI90 30°
1005297	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K IRC90 55° dimerizable
1005298	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K IRC90 55° dimerizable