



ENOLA_C

Proyector para barra conductora monofásica de alta tensión, LED, 3000 K, negro, 35°, incl. adaptador monofásico

Proyector LED de alta tensión giratorio y orientable ENOLA_C con adaptador adecuado para el sistema de barras conductoras monofásicas de alta tensión. El proyector equipado con una luz LED COB blanca cálida de alta potencia está disponible en varios colores y ángulos de apertura. Como accesorios para el proyector cilíndrico se pueden adquirir anillos decorativos adecuados con cristales difusores estructurados. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

Art. N.º	1000711
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	11 W
Nivel de corriente de entrada	4.7 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1040 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	35 °
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	10.5 cm
Altura	14.8 cm

Fuente de luz

916476	
--------	---

Diámetro	10 cm
Peso neto	0.654 kg
Peso bruto	0.895 kg
Página BIG WHITE	480