



## ENOLA\_C

projektor para calha elétrica de alta voltagem de 1 fase, LED, 3000K, preto, 35°, incl. adaptador de 1 fase

Projektor LED rotativo e articulável de alta voltagem ENOLA\_C com adaptador adequado ao sistema de calha de alta voltagem de 3 fases. O projetor equipado com um COB LED de elevada potência, branco quente está disponível em várias cores e ângulos de projeção. Como acessórios para o projetor cilíndrico estão disponíveis os respetivos anéis de decoração com vidros difusores estruturados. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000711
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Calha de teto, Calha de parede
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
Nível de corrente de irrupção	4.7 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	1040 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	35 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	10.5 cm
Altura	14.8 cm

## Fonte de luz

916476	
--------	---

<b>Diâmetro</b>	10 cm
<b>Peso líquido</b>	0.654 kg
<b>Peso bruto</b>	0.895 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	480