


## ENOLA\_C

прожектор для однофазного высоковольтного трекового шинпровода, 3000 К, черный, 35°, 1-фазный адаптер в компл.

Высоковольтный светодиодный прожектор ENOLA\_C с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для однофазной высоковольтной трековой системы. Прожектор, оснащенный высокомоощным CO-V-светодиодом с теплым белым цветом свечения, доступен в нескольких цветах и с различными углами отражения. В качестве аксессуаров для цилиндрического прожектора доступно соответствующее декоративное кольцо с текстурированными стеклянными рассеивателями. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



## Технические характеристики

Тов. №	1000711
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	11 W
Уровень пускового тока	4.7 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	1040 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	35 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	10.5 cm

## Источник света

916476	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

<b>Высота</b>	14.8 cm
<b>Диаметр</b>	10 cm
<b>Вес нетто</b>	0.654 kg
<b>вес брутто</b>	0.895 kg
<b>BIG WHITE Seite</b>	516