


ENOLA_C

reflektorska svetilka za visokonapetostno enofazno tokovno tirnico, LED, 3000K, črna, 35°, vklj. z enofaznim adapterjem

Vrtljiva in nagibna visokonapetostna LED reflektorska svetilka ENOLA_C z ustreznim adapterjem za visokonapetostni enofazni sistem tirnic. Reflektorska svetilka je opremljena z zmogljivo COB LED žarnico, ki oddaja toplo belo barvo, in je na voljo v različnih barvah ter z različnimi sevalnimi koti. Kot dodatna oprema za valjasto reflektorsko svetilko so na voljo ustrezni okrasni obroči s strukturiranimi steklenimi difuzorji. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000711
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Tirnica za strop, Tirnica za steno
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	11 W
Raven zagonskega toka	4.7 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumni	1040 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	35 °
Barva	črna
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h
Svetenje	neposredno
Dolžina	10.5 cm
Višina	14.8 cm

Svetlobnega Vira

916476	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Premer	10 cm
Neto teža	0.654 kg
Bruto teža	0.895 kg
BIG WHITE Stran	516