ENOLA C TRACK

spot, pour rail 1 allumage, intérieur, 55°, noir, LED, 11-W, 3000K

Projecteur LED 230V ENOLA_C orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Équipé d'une COB LED haute puissance blanc chaud, ce projecteur est disponible en plusieurs coloris ainsi que dans plusieurs angles de rayonnement. Des anneaux déco avec diffuseurs en verre structuré sont disponibles comme accessoires pour le projecteur cylindrique. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000712
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Rail plafond,Rail applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1040 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Sortie lumineuse	directement
Longueur	10.5 cm
Hauteur	14.8 cm

Source Lumineuse

916476	E

Diamètre	10 cm
Poids net	0.665 kg
Poids brut	0.903 kg
Page du BIG WHITE	517