




LIGHT EYE 150

подвесной светильник для однофазного высоковольтного трекового шинпровода, QPAR-111, черный/хромированный, макс. 75 Вт, 1-фазный адаптер в компл.

Высоковольтный подвесной светильник LIGHT EYE в новых популярных цветах с соответствующим адаптером для однофазной высоковольтной трековой системы. Благодаря установленному патрону GU10 этот сферический, изготовленный из стали светильник с кабелем в текстильной оболочке может использоваться как с галогеновыми, так и со светодиодными источниками света QPAR111 диаметром 11,1 см. Длина подвеса, которую при необходимости можно уменьшить, составляет 150 см.



Технические характеристики

Тов. №	1000713
Патрон	GU10
Источник света	QPAR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	75 W
Цвет	черный
Световое отверстие	прямой
Высота	12 см
Диаметр	15 см
Вес нетто	0.595 kg
вес брутто	0.83 kg
BIG WHITE Seite	511

Рекомендуемые осветители

1005274	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, 8 Вт, 2700К, CRI- 90 38°
1005298	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 680 лм, 3000 К, CRI90, 55°, с регулировкой яркости
1005297	Светодиодный источник света , QPAR111, GU10, 12 Вт, 670 лм, 2700 К, CRI90, 55°, с регулировкой яркости
1005277	QPAR111 , GU10, светодиодный источник света, серебристый, 12,5 Вт, 2700К, CRI90, 60°