




Plafonnier encastré PIKA

QPAR51, pivotant, laiton, max. 50 W

Le spot encastré PIKA QPAR51 230 V pivotant est disponible avec des boîtiers en finition blanc, chrome, laiton et gris argenté et permet une orientation individuelle du cône lumineux. PIKA est un spot moderne pour un éclairage exceptionnel. Peut directement être branché sur le réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| N° art. | 1000720 |
| Douille | GU10 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Plage d'inclinaison | 30 ° |
| Pivotant ou inclinable | pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Nombre de câblages en continu | 10 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Indice de protection | II |
| Wattage | 50 W |
| Coloris | laiton |
| Faisceau lumineux | direct |
| Hauteur | 10 cm |
| Diamètre | 8.3 cm |
| Poids net | 0.142 kg |
| Poids brut | 0.178 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 10 cm |
| Diamètre d'encastrement | 7.5 cm |
| BIG WHITE, page | 228 |

Ampoules Recommandés

| | |
|---------|--|
| 1005075 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, gris |
| 1005081 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, gris |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36° |
| 1005078 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, gris |