




MEDO 60

takarmatur, LED, 3000 K, firkantet, sort, 1-10V

MEDO 60 CL Square med rene linjer er den kvadratiske varianten i MEDO-serien. Den integrerte Premium LED-en skaper en klar, jevn belysning. Du kan bruke opphengssett for å gjøre om takarmaturet til pendelarmatur, slik at den også egner seg ypperlig til rom med høye tak. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 120V - 240V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000725
EL nummer	3343053
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	39 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Høy innkoblingsstrøm	6 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.07
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	svart
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916584	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1001952	MEDO 5m oppheng , sort
1001950	MEDO 5m oppheng , hvit
135250	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder
1001951	MEDO 5m oppheng , sølvgrå
135251	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder
135254	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder

Levetid	25000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	60 cm
Bredde	60 cm
Høyde	12.5 cm
Nettvekt	6.609 kg
Bruttovekt	8.575 kg