




MEDO 60

taklampan, LED, 3000K, kantig, svart, 1-10V

MEDO 60 CL Square har en tydlig kant och lägger till en fyrkantig variant till MEDO-serien. Med den integrerade premium LED-lampan kan man skapa en ljus och homogen belysning. Genom att använda upphängningssetet kan taklampan göras om till en pendellampa och är därför idealisk även för rum med högt i tak. Det inbyggda LED-drivdonet möjliggör direktanslutning till en nätspänning på 120V - 240V.



Art. Nej.	1000725
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	1-10V
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	1000 mA
Skyddsklass	I
Watt	39 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Nivå för inkopplingsström	6 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.07
Lumen	3800 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	svart
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L70B50

916584	
1001952	MEDO 5m upphängning , svart
1001950	MEDO 5m upphängning , vit
135250	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, svart, 5 kablar
1001951	MEDO 5m upphängning , silvergrå
135251	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, vit, 5 kablar
135254	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, silvergrå, 5 kablar

Livslängd	25000 h
Riskgrupp	1
Längd	60 cm
Bredd	60 cm
höjd	12.5 cm
Netto vikt	6.567 kg
Bruttovikt	8.508 kg