


MEDO 60

plafondarmatuur, LED, 3000K, hoekig, wit, 1-10V

De MEDO 60 CL Square heeft duidelijke lijnen en vult de MEDO reeks aan met een vierkante versie. Dankzij de geïntegreerde Premium LED zorgt de lamp voor een heldere, homogene verlichting. Met de ophangset kan het plafondarmatuur worden omgebouwd tot een hanglamp, ook ideaal voor ruimtes met hoge plafonds. De reeds geïnstalleerde LED driver maakt de directe aansluiting op 120V-240V netspanning mogelijk.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1000726 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 1000 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 39 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Nominaal stand-byvermogen | 0.5 W |
| Niveau van inschakelstroom | 6 A |
| Duur van inschakelstroom | 30 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.07 |
| Lumen | 3800 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 105 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 25000 h |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916584 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|---|
| 1001952 | MEDO 5 m ophanging , zwart |
| 1001950 | MEDO 5 m ophanging , wit |
| 135250 | OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, zwart, 5-aderig |
| 470505 | EP1 DIMMER , 1-10V, max. 10W |
| 1001951 | MEDO 5 m ophanging , zilvergrijs |
| 135251 | OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, wit, 5-aderig |
| 135254 | OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, zilvergrijs, 5-aderig |

| | |
|------------------|----------|
| Lichtuitlaat | direct |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 60 cm |
| Breedte | 60 cm |
| Hoogte | 12.5 cm |
| Nettogewicht | 6.404 kg |
| Brutogewicht | 8.134 kg |
| BIG WHITE pagina | 165 |