




MEDO 60

stropní svítidlo, LED, 3000K, hranaté, stříbrná šedá, 1-10V


MEDO 60 CL Square prezentuje čistou hranu a řadu MEDO doplňuje o čtvercovou variantu. Díky integrované přemiové LED vytváří jasné, homogenní osvětlení. Použitím závěsné sady může být stropní svítidlo přeměněno na závěsné svítidlo, a tím se také perfektně hodí pro prostory s vysokými stropy. Vestavěný ovladač LED umožňuje přímé připojení k síťovému napětí 120V – 240V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1000727
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1000 mA
Třída ochrany	I
Příkon	39 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon	0.5 W
Úroveň rozběhového proudu	6 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.07
Lumen	3800 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	105 °
Barva	šedá
CRI	80
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h

Světelného Zdroje

916584	
Příslušenství	
1001952	MEDO 5m závěs , černá
1001950	MEDO 5m závěs , bílá
135250	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, černé, 5žilové
470505	EP1 stmívač , 1–10 V, max. 10 W
1001951	MEDO 5m závěs , stříbrošedá
135251	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, bílé, 5žilové
135254	Závěsná sada , pro kulaté závěsné svítidlo MEDO, kulaté, stříbrošedé, 5žilové

Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	60 cm
Šířka	60 cm
Výška	12.5 cm
Hmotnost netto	6.564 kg
Celková hmotnost	8.394 kg