




MEDO 60

Luminaria de techo, LED, 3000K, cuadrada, gris plateado, 1-10V

La luminaria MEDO 60 CL Square tiene un canto transparente y completa la serie MEDO con una variante cuadrada. Gracias a la LED Premium incorporada, se logra una iluminación clara y homogénea. La utilización del kit de suspensión permite convertir esta lámpara de techo en una luminaria de suspensión, especialmente idónea también para espacios con techos altos. El driver LED incorporado permite una conexión directa a la tensión de red de 120V – 240V.



Datos técnicos

Art. N.º	1000727
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	1-10V
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	I
Potencia	39 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Potencia nominal en espera	0.5 W
Nivel de corriente de entrada	6 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.07
Flujo luminoso	3800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	105 °
Color	gris
IRC	80
UGR ≤	22

Fuente de luz

916584	
--------	---

Accesorios

1001950	Suspensión MEDO 5m , blanco
1001951	Suspensión MEDO 5m , gris plateado
1001952	Suspensión MEDO 5m , negro
135250	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, negro, 5 hilos
135251	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, blanco, 5 hilos
135254	SET DE SUSPENSIÓN , para luminaria suspendida redonda MEDO, redondo, gris plata, 5 hilos
470505	EP1 DIMMER 1-10 V , 10 W como máximo

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1
Longitud	60 cm
Anchura	60 cm
Altura	12.5 cm
Peso neto	6.564 kg
Peso bruto	8.394 kg
Página BIG WHITE	256