




MEDO 60

потолочный светильник, светодиодный, 3000 К, квадратный, серебристо-серый, 1-10 В

MEDO 60 CL Square отличается четкими гранями и дополняет серию MEDO квадратной версией. Встроенные светодиоды Premium обеспечивают яркое и однородное освещение. Благодаря использованию комплекта для подвешивания потолочный светильник может быть переделан в подвесной, поэтому он идеально подходит для помещений с высокими потолками. Светильник оснащен светодиодным драйвером, который обеспечивает возможность прямого подключения к сети напряжением 120V – 240V.



Технические характеристики

Тов. №	1000727
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1000 mA
Класс защиты	I
Мощность	39 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Уровень пускового тока	6 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.07
Световой поток	3800 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	105 °
Цвет	серый
CRI	80
UGR ≤	22

Источник света

916584	
--------	---

Аксессуары

1001952	MEDO , подвес, 5 м, черный
1001950	MEDO , подвес, 5 м, белый
135250	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, черн., 5 жил
470505	РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ EP1 , 1-10 В, макс. 10 Вт
1001951	MEDO , подвес, 5 м, серебристо-серый
135251	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, бел., 5 жил
135254	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, серебристо-сер., 5 жил

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	60 cm
Ширина	60 cm
Высота	12.5 cm
Вес нетто	6.564 kg
вес брутто	8.394 kg