




Éclairage display ANELA

LED, 3000 K, 50°, noir

Éclairage display ANELA LED 230 V, pivotant et inclinable. L'étai de fixation et la tête d'éclairage sont reliés entre eux au moyen d'une tige rectiligne rigide. Grâce à la LED Premium incorporée, le luminaire ANELA peut être utilisé pour l'éclairage d'accentuation moderne individualisé. Le raccordement électrique se fait directement au réseau 230 V au moyen du câble doté d'une fiche de contact.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| N° art. | 1000733 |
| Pivotant ou inclinable | Rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 03 |
| Résistance au choc | 0.35 Joule |
| Montage | Mobile |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase ascendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 10 W |
| Lumen | 750 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 50 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |
| Longueur | 62 cm |
| Hauteur | 10.2 cm |

| | |
|-------------------|----------|
| Diamètre | 8.4 cm |
| Poids net | 1.188 kg |
| Poids brut | 1.684 kg |