




## ANELA

светильник для подсветки витрин, светодиодный, 3000 К, 50°, черный

Высоковольтный светильник для подсветки витрин ANELA LED с возможностью вращения и регулировки угла наклона оснащен неподвижным прямым кронштейном, соединяющим зажим и рожок. Благодаря установленному светодиоду Premium светильник ANELA можно использовать для создания индивидуальных современных схем акцентного освещения. Светильник подключается напрямую к электросети напряжением 230 В при помощи питающего провода со штепсельной вилкой.



## Технические характеристики

Тов. №	1000733
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 03
Ударопрочность	0.35 Joule
Сборка	Мобильный
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	10 W
Световой поток	750 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	50 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	62 cm

<b>Высота</b>	10.2 cm
<b>Диаметр</b>	8.4 cm
<b>Вес нетто</b>	1.188 kg
<b>вес брутто</b>	1.684 kg