


## BATO 35

applique intérieure, laiton brossé, LED, 15W, 2500K, variable Triac

Les appliques de la gamme BATO sont disponibles en deux tailles et trois coloris. Il est aussi possible de choisir entre sources LED intégrées et une douille E27. La gamme est complétée par les suspensions et les plafonniers assortis. BATO est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000745
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	15 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	1050 lm
Température de couleur	2500 Kelvin
Angle de rayonnement	100 °
Coloris	laiton
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

## Source Lumineuse

916323	
--------	---

Hauteur	10 cm
Diamètre	35 cm
Poids net	1.351 kg
Poids brut	2.513 kg

## Source Préconisée

1005268	ST58 E27 , ampoule LED, transparent, 7,5 W, 2700 K, IRC90, 320°
---------	---