




DORISA

spiegelarmatuur, led, 4000K, lang, geborsteld metaal, IP44

De DORISA spiegelarmatuur is voorzien van moderne led-techniek. De smalle, langwerpige kop van de lamp wordt via een arm aan de spiegel of kast gemonteerd. Het klemgebied ligt hier tussen de 3 en 6 mm, waardoor het mogelijk is uw badkamer te voorzien van een individuele verlichting. Dankzij de geïntegreerde leds is een mooie verlichting zonder noemenswaardige warmtestraling mogelijk. De armatuur is leverbaar in twee behuizingkleuren. Op basis van de constante led-voeding wordt de elektrische aansluiting rechtstreeks op 230 V netspanning aangesloten. Dit armatuur bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000781
IP-code	IP 44
Montage	Opbouw
Primaire nominale spanning	200-240V ~50Hz
Secundaire stroom / spanning	340 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	6.6 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.06
Lumen	370 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Risk Group	0
Lengte	50 cm
Breedte	12 cm
Hoogte	4 cm
Nettogewicht	0.371 kg
Brutogewicht	0.522 kg

Lichtbron

916441

