DORISA

светильник для подсветки зеркал, светодиодный, 4000 K, длинный, шлифованный металл, IP44

В светильнике для подсветки зеркал DORISA используется современная светодиодная технология. Узкий удлиненный рожок светильника монтируется с помощью кронштейна на зеркале или шкафу. Зона прижима: 3 - 6 мм Это обеспечивает возможность индивидуального освещения ванной комнаты. Установленные светодиоды создают щадящее освещение с едва измеримым тепловым излучением. Светильник доступен в двух цветовых вариантах корпуса. Благодаря встроенному генератору постоянного тока для светодиодов возможно прямое подключение к сети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №	1000781
IP Code	IP 44
Сборка	Накладной
Номинальное первичное напряжение	200-240V ~50Hz
Вторичный ток / напряжение	340 mA
Класс защиты	II
Мощность	6.6 W
Стробоскопический эффект (SVM)	0.06
Световой поток	370 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	0
Длина	50 cm
Ширина	12 cm
Высота	4 cm
Вес нетто	0.371 kg
вес брутто	0.522 kg

Источник света

916441	D