




## PANEL 60 rond

led indoor plafondopbouwlamp, wit, 3000K

Met het in meerdere licht- en behuizingkleuren verkrijgbare LED PANEL 60 bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënt type basisverlichting. Met een hoge lichtstroom creëert u een prettige, homogene en verblindingsvrije verlichtingservaring. De lamp wordt direct op 230 V netspanning aangesloten. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000783
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	40
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1000 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	42 W
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	50 $\mu$ s
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	3150 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR $\leq$	22
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

## Lichtbron

916602	
--------	---

Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Hoogte	5.5 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	4.595 kg
Brutogewicht	5.85 kg
BIG WHITE pagina	274