




PANEL 60 okrogla

LED notranja stropna nadgradna svetilka, bela, 3000K

Z LED PANELOM 60, ki je na voljo v več barvah svetlobe in ohišja, ponujamo sodobno in prostorsko varčno rešitev za učinkovit način osnovne osvetlitve. S svetlobnim tokom dosežete prijetno, homogeno in neslepečo občutenje svetlobe. Električni priključek se izvede na omrežje z napetostjo 230 V. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1000783
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	40
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	1000 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	42 W
Raven zagonskega toka	9 A
Trajanje zagonskega toka	50 μ s
Stroboskopski učinek (SVM)	0.04
Lumini	3150 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	110 °
Barva	bela
CRI	80
UGR \leq	22
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h

Svetlobnega Vira

916602	
--------	---

Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Višina	5.5 cm
Premer	60 cm
Neto teža	4.595 kg
Bruto teža	5.85 kg
BIG WHITE Stran	274