




PANEL 60 okrogla

LED notranja stropna nadgradna svetilka, bela, 4000K

Z LED PANELOM 60, ki je na voljo v več barvah svetlobe in ohišja, ponujamo sodobno in prostorsko varčno rešitev za učinkovit način osnovne osvetlitve. S svetlobnim tokom dosežete prijetno, homogeno in neslepečo občutenje svetlobe. Električni priključek se izvede na omrežje z napetostjo 230 V. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.



TEHNIČNI PODATKI

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Št. art. | 1000784 |
| IP koda | IP 20 |
| Montaža | Nadgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop |
| Možnost zatemnitve | Da |
| Tehnologija zatemnitve | Fazni odsek |
| Število ožičenj | 40 |
| Primarna nazivna napetost | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost | 1000 mA |
| Zaščitni razred | I |
| El. moč | 42 W |
| Raven zagonskega toka | 9 A |
| Trajanje zagonskega toka | 50 μ s |
| Stroboskopski učinek (SVM) | 0.04 |
| Lumini | 3350 lm |
| Barvna temperatura | 4000 Kelvin |
| Kot sevanja | 110 ° |
| Barva | bela |
| CRI | 80 |
| UGR \leq | 22 |
| LXXBXX podatki | L70B50 |
| Življenjska doba | 30000 h |

Svetlobnega Vira

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916481 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Razporeditev svetilnosti | simetrično vrtenje |
| Svetenje | neposredno |
| Višina | 5.5 cm |
| Premer | 60 cm |
| Neto teža | 4.603 kg |
| Bruto teža | 5.804 kg |
| BIG WHITE Stran | 274 |