




## PANEL 60 rund

LED innendørs takarmatur, sølvgrå, 3000K

LED PANEL 60 finnes i flere lys- og armaturfarger og er en moderne og plassbesparende løsning for en effektiv grunnbelysning. Den høye lysstrømmen gir en behagelig, enhetlig og blendingsfri belysning. armaturet kobles direkte 230 V nettspenning. Denne armaturet inneholder integrerte LED.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1000785
EL nummer	3352222
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	40
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	42 W
Høy innkoblingsstrøm	9 A
Varighet innkoblingsstrøm	50 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.04
Lysytelse	3150 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	grå
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L70B50

## Lyskilde

916602	
--------	---

Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Høyde	5.5 cm
Diameter	60 cm
Nettvekt	4.552 kg
Bruttovekt	5.786 kg
BIG WHITE side	274