




## PANEL 60

круглый, светодиодный комнатный накладной потолочный светильник, серебристо-серый, 3000 K

Светодиодная панель PANEL 60, доступная в нескольких цветах корпуса и с различной цветовой температурой, представляет собой современное компактное решение, обеспечивающее эффективное основное освещение. Мощный световой поток обеспечивает приятное, однородное и безбликовое освещение. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



## Технические характеристики

Тов. №	1000785
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номер сквозного монтажа проводки	40
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1000 mA
Класс защиты	I
Мощность	42 W
Уровень пускового тока	9 A
Продолжительность пускового тока	50 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	3150 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	серый
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L70B50

## Источник света

916602	
--------	---

Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	5.5 cm
Диаметр	60 cm
Вес нетто	4.552 kg
вес брутто	5.786 kg
BIG WHITE Seite	274