




PANEL 60

LED Indoor Deckenaufbauleuchte, silbergrau, 4000K

Mit dem in mehreren Licht- und Gehäusefarben erhältlichen LED PANEL 60, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem hohen Lichtstrom erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000786
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	40
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	I
Wattage	42 W
Höhe Einschaltstrom	9 A
Dauer Einschaltstrom	50 μ s
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.04
Lumen	3350 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	grau
CRI	80
UGR \leq	22
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h

Lichtquelle

916481		Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
		Lichtaustritt	direkt
		Höhe	5.5 cm
		Durchmesser	60 cm
		Nettogewicht	4.525 kg
		Bruttogewicht	5.825 kg
		BIG WHITE Seite	274